



devolo Magic 1 LAN

Caractéristiques techniques

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)
Vitesse de transmission	Ethernet 10/100/1000 (mbps) (max. 330 mbps) Powerline 1200 (mbps)
Modulation • Transporteur	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Portée (en m)	Powerline: 400
Sécurité (Cryptage)	128 Bit AES
Témoins lumineux	PLC (multi)
Boutons	Pairing Factory Default
Prise • Connecteur • Pays	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)
Puissance délivrée sur prise de courant intégrée	16 A
Port périphérique	1 x Ethernet RJ45
Consommation	Maximum W/A: 3,2 W
	Normale W/A: 3,0 W
	Mode veille W/A: 0,6 W
Alimentation électrique	internal 196-250 V AC 50 Hz
Filtre atténuateur	2 - 80 MHz
Caractéristiques de filtrage	-22 db à -45 db
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	130 x 66 x 42
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)



Systèmes d'exploitation à partir

de la version

Android 5.1 iOS 10

Windows 7 (32/64Bit)

Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit)

MAC OS X 10.9

Homologations CE compliant

Fonctionnalités additionnelles Mode d'économie d'énergie activable/verrouillable, Page HTML de configuration

Informations commerciales

Garantie (en ans) 3

Guide d'installation en version imprimée **Accessoires** câble Ethernet

Adaptateur individuel

8288 (FR)

EAN: 4250059682887

Poids: 475 g

190 x 118 x 92 mm **Dimensions:**

Instructions pour l'élimination:

WEEE: 265 g Papier: 175 g Matière plastique: 2 g Divers: 0.2 g

Starter Kit

8296 (FR)

EAN: 4250059682962

Poids: 790 g

Dimensions: 188 x 231 x 92 mm

Instructions pour l'élimination:

530 g WEEE: Papier: 260 g Matière plastique: 4 g Divers: 0.4 g

© 2023 devolo GmbH, Germany. Tous droits réservés. Sous réserve de modification technique sans préavis.

Versión: fr_FR 22.06.2023